



brunimat type «CYCLO»

Pour applications industrielles avec pompe de circulation

Commande: marche sans arrêt et sélecteur 0 – 6 heures

commande de réduction de 1/2 de vitesse de rotation

Vitesse du tapis: 20+40 cm/sec. - 30+60 cm/sec. - 35+70 cm/sec.

transmission par 3 poulies interchangeable

Pompe de circulation: en enclenchant la pompe, un accrochage sur le tapis roulant des pièces légères ou plates peut être évité.

Tambour à polir: Ø 31 x 43 cm (intérieur)

Milieu à polir: 70 kg = 15 litres de volume

(genre et taille à déterminer selon l'application)

Construction: châssis mobile et inoxydable, carter d'habillage complètement en acier inoxydable satiné, câble env. 400 cm de long

Branchement: PPPNT 6,0 A (triphasé)

3x 400 V~ (380 – 415 V~) max. 600 W 50/60 p

Dimensions: 715 x 560 x 900 mm (L x P x H à l'extérieur)

Poids: env. 88 kg (sans milieu à polir)

Poids: env. 82 kg (sans milieu à polir)

POLITEC

7, rue du Donon –F 67640 FEGERSHEIM

Tél. +33(0) 3 88 64 37 13 Fax +33(0) 3 88 64 07 37

E-mail: politec@wanadoo.fr

SWISS MADE

brevets dép.